

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МУП г. Камышина «ПУВКХ»
 _____/О.В.Невежин
 «__» _____ 2014г.

Техническое задание:

«Поставка затворов поворотных межфланцевых Dendog тип 017W Ду=800мм, Ру= 16 кг/см² с механическим редуктором и комплекта фланцев, для нужд МУП г. Камышина «ПУВКХ» расположенного по адресу: ул. Силикатная, 10 г. Камышин, Волгоградской области»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
1.	Основание для поставки	Производственная программа МУП г. Камышина «ПУВКХ» на 2014 год
2.	Виды и объемы поставки	<p>1. Затворы поворотные межфланцевые Dendog тип 017W Ду=800мм с механическим редуктором в количестве – 3шт.</p> <p>2. Фланцы стальные воротниковые Ду=800мм в количестве – 2шт.</p>
3.	Требование к поставляемым затворам	<p>Соответствие ГОСТ 12521, ГОСТ 25923, ГОСТ 9544-2005</p> <p>Тип затвора - 017W.</p> <p>Диаметр – DN 800мм</p> <p>Ру = 16 кг/см².</p> <p>Температура рабочая от -25 °С до +130 °С.</p> <p>Температура максимальная +150 °С.</p> <p>Применение: в системах водоснабжения, на магистральных трубопроводах.</p> <p>рабочая среда – вода в системах холодного водоснабжения, питьевая вода.</p> <p>Конструктивное исполнение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - механический редуктор. <p>Материалы конструкции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - корпус: чугун GGG40 с термообработанным эпоксидным покрытием; - диск: чугун GGG40 покрытый никелем; - уплотнитель штока (кольцо): EPDM/NBR - подшипниковые втулки:PTFE; - шток: нержавеющая сталь; - седло: EPDM/NBR - шпифты: нержавеющая сталь. <p>Тип присоединения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - межфланцевое Ру 16 кг/см² по ГОСТу 12815-80. <p>Класс герметичности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - А по ГОСТ 9544-2005. <p>Защита от коррозии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - корпус окрашен долговечным эпоксидным полимерным составом, который предотвращает затвор от коррозии.
	Требование к поставляемым фланцам	<p>Фланцы воротниковые, стальные приварные встык (сталь Зсп, 20,25) должны соответствовать ГОСТ 12821-80, изготовлены в РФ. Должны иметь всю сопроводительную документацию.</p> <p>Диаметр – Ду=800мм, Давление - Ру = 16 кг/см².</p>
4.	Покупатель	МУП г. Камышина «ПУВКХ»
5.	Требования к Поставщику	Документы, подтверждающие опыт работы.

6.	Срок поставки	до 14.03.2014г.
7.	Документация, передаваемая Поставщиком	Технический паспорт, сертификат соответствия
8.	Требования по объему и сроку гарантий	Срок гарантии: 1 год с момента введения затворов в эксплуатацию.
9.	Форма, сроки и порядок оплаты	Безналичная форма оплаты (банковский перевод) на расчётный счёт исполнителя Срок оплаты – отсрочка платежа 100% до 24.12.2014г.
10.	Правовое регулирование приобретения и использования результатов выполнения работ	Право собственности на результаты работ переходит к Заказчику с момента подписания товарной накладной.
11.	Место поставки продукции	Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад МУП г. Камышина «ПУВКХ»
12.	Порядок формирования цены	- Цена договора включает все затраты, связанные с исполнением договора, в т.ч. стоимость затворов, стоимость механических редукторов, комплекта фланцев, расходы по транспортировке товара до центрального склада Заказчика, погрузочные работы, расходы по хранению товара, упаковке товара, уплате налогов, таможенных пошлин, сборов, и других обязательных платежей

Начальник ПТО: _____ / Редкокашин И.И./