ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд

на 2017 финансовый год

		Коды
Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного унитарного предприятия	по ОКПО	03261876
	ИНН	3436000413
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.КАМЫШИНА "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА"	КПП	343601001
Организационно-правовая форма Муниципальные унитарные предприятия	по ОКОПФ	65243
Наименование публично-правового образования город Камышин	по ОКТМО	
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 403881, Волгоградская обл, Камышин г, УЛ СИЛИКАТНАЯ, 10, 7-84457-91596, info@vodokanal-kam.ru		18715000001
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.КАМЫШИНА "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА"		
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 403881, Волгоградская обл, Камышин г, УЛ СИЛИКАТНАЯ, 10, 7-84457-91596, info@vodokanal-kam.ru	по ОКТМО	18715000001
Вид документа (измененный (8))	изменения	На подготовке
Совокупный годовой объем закупок (справочно)	тыс. руб.	16985.38816

№ п/п	Идентификационный код закупки	Объект закупки		Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)	Размер аванса (процентов)	Планируемые платежи (тыс. рублей)				Единица измерения		Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг					Размер обеспечения					Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций	Применение национального режима при осуществлении закупки	Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг	Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки	Информация о банковском сопровождении контрактов	Обоснование внесения изменений	Уполномоченный орган (учреждение)	Организатор совместного конкурса или аукциона
		наименование	описание			на текущий финансовый год	на плановый период		на последующие годы	код по ОКЕИ	наименование	всего	в том числе				Периодичность или количество этапов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	заявки	исполнения контракта	Планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, год)	Планируемый срок окончания исполнения контракта (месяц, год)	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)								
							на 1-ый год	на 2-ой год					на текущий год	на 1-ый год	на 2-ой год	последующие годы														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	1733436000413343601001000100123320 00	Поставка кирпича.	Поставка кирпича.	160.00000	0.0	160.00000	0.00000000	0.00000000	0.00000	876	Условная единица	1	1	0	0	0		1.60000	8.00000	4.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	нет						АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН	
2	1733436000413343601001000200123510 00	Поставка цемента.	Поставка цемента	51.66600	0.0	51.66600	0.00000000	0.00000000	0.00000	796	Штука	200	200	0	0	0		0.51666	2.58330	3.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	да						АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН	
3	1733436000413343601001000300125930 00	Электроды	Электроды	66.06600	0.0	66.06600	0.00000000	0.00000000	0.00000	876	Условная единица	1	1	0	0	0		0.66066	3.30330	2.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	да		Единые требования к участникам (в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)					

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юр. лица или инд. пре. несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на

участие в аукционе; 4) отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший

календарны
й год,
размер
которых
превышает
25 (двадцать
пять)
процентов
балансовой
стоимости
активов
участника
аукциона, по
данным
бухгалтерск
ой
отчетности
за
последний
отчетный
период.
Участник
аукциона
считается
соответству
ющим
установленн
ому
требованию
в случае,
если им в
установленн
ом порядке
подано
заявление
об
обжаловани
и указанных
недоимки,
задолженнос
ти и
решение по
такому
заявлению
на дату
рассмотрени
я заявки на
участие в
аукционе не
принято; 5)
отсутствие у
участника
аукциона -
физического
лица либо у
руководител
я, членов
коллегиальн
ого
исполнитель
ного органа
или
главного
бухгалтера

юридическог
о лица -
участника
аукциона
судимости
за
преступлени
я в сфере
экономики
(за
исключение
м лиц, у
которых
такая
судимость
погашена
или снята),
а также
неприменен
ие в
отношении
указанных
физических
лиц
наказания в
виде
лишения
права
занимать
определенн
ые
должности
или
заниматься
определенно
й
деятельност
ью, которые
связаны с
оказанием
услуги,
являющихся
объектом
осуществляе
мой закупки,
и
администрат
ивного
наказания в
виде
дисквалифи
кации; б)
отсутствие
между
участником
аукциона и
заказчиком
конфликта
интересов,
под которым
понимаются
случаи, при
которых
руководител

ь заказчика,
член единой
комиссии,
руководител
ь
контрактной
службы
заказчика,
контрактный
управляющи
й состоят в
браке с
физическим
и лицами,
являющимис
я
выгодоприо
бретателями
,
единоличны
м
исполнитель
ным органом
хозяйственн
ого
общества
(директором
,
генеральны
м
директором,
управляющи
м,
президентом
и другими),
членами
коллегиальн
ого
исполнитель
ного органа
хозяйственн
ого
общества,
руководител
ем
(директором
,
генеральны
м
директором)
учреждения
или
унитарного
предприятия
либо иными
органами
управления
юридически
х лиц -
участников
аукциона, с
физическим
и лицами, в
том числе

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами

																															голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) отсутствие в реестре недоб. поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника аукциона - юр.ли 8) участник закупки не является офшорной компанией							
4	1733436000413343601001001700122221000	Закупка деталей соединительных из полиэтилена.	Закупка деталей соединительных из полиэтилена.	345.49229	0.0	345.49229	0.00000	0.00000	0.00000	X	X	X	X	X	X	X		3.45492	17.27461	3.2017	6.2017	Электронный аукцион	нет	да												АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН	
		X	Отвод ПЭ 100	X	X	X	X	X	X	79	Штука	2	2	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Питьевая SDR 17-29,7 90° Ø 500 мм Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1 МПа; Угол - 90°; Диаметр – 500 мм; Толщина стенки – 29,7 мм						6																					
X	Тройник ПЭ 100 Питьевая SDR 17 500*500 мм (равнопроходной) Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1 МПа; Диаметр – 500 мм; Толщина стенки – 29,7 мм	X	X	X	X	X	X	796	Штука	1	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Тройник ПЭ 100 Питьевая SDR 17 500*225 мм (неравнопроходной) Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100;	X	X	X	X	X	X	796	Штука	5	5	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Номинальное давление – не менее 1 МПа; Диаметр – 500 мм; Толщина стенки – 29,7*13,4 мм Переход ПЭ 100 Питьевая SDR 17 225*160 мм																										
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1 МПа; Диаметр – 225*160 мм; Толщина стенки – 13,4*9,5 мм Переход ПЭ 100 Питьевая SDR 17 160*110 мм	X	X	X	X	X	X	796	Штука	3	3	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1 МПа; Диаметр – 160*110 мм; Толщина стенки – 9,5*6,6 мм Переход ПЭ 100 Питьевая SDR 17 110*90 мм	X	X	X	X	X	X	796	Штука	1	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : Материал –	X	X	X	X	X	X	796	Штука	1	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1 МПа; Диаметр – 110*90 мм; Толщина стенки – 6,5*5,4 мм Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 Питьевая SDR 17 225 мм																										
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1 МПа; Диаметр (сварная часть) – 225 мм; Диаметр (фланцевая часть)– 268 мм; Толщина стенки – 13,4 мм Отвод ПЭ 100 Питьевая SDR 17-90° Ø 225 мм	X	X	X	X	X	X	796	Штука	2	2	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1 МПа; Угол - 90° Диаметр – 225 мм; Толщина стенки – 13,4	X	X	X	X	X	X	796	Штука	5	5	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	мм Муфта электросварная ПЭ 100 Питьевая SDR 17 Ø 225 мм																											
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1 МПа; Внешний диаметр– 272 мм; Внутренний диаметр– 225 мм Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 Питьевая SDR 17 Ø 160 мм	X	X	X	X	X	X	796	Штука	3	3	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1 МПа; Диаметр (сварная часть) – 160 мм; Диаметр (фланцевая часть)– 212 мм; Толщина стенки – 9,5 мм Отвод ПЭ 100 Питьевая SDR 17-90° 160 мм	X	X	X	X	X	X	796	Штука	4	4	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные	X	X	X	X	X	X	796	Штука	8	8	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	характеристики : Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1 МПа; Угол - 90° Диаметр – 160 мм; Толщина стенки – 9,5 мм Муфта ПЭ 100 электросварная Питьевая SDR 17 Ø 160 мм																										
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1 МПа; Внешний диаметр– 191 мм; Внутренний диаметр– 160 мм Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 Питьевая SDR 17 Ø 90 мм	X	X	X	X	X	X	796	Штука	5	5	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1 МПа; Диаметр (сварная часть) – 90 мм; Диаметр (фланцевая часть)– 138 мм; Толщина	X	X	X	X	X	X	796	Штука	1	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

			стенки – 5,4 мм Муфта ПЭ 100 электросварная Питьевая SDR 11 Ø 90 мм Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1 МПа; Внешний диаметр– 113 мм; Внутренний диаметр– 90 мм Муфта ПЭ 100 электросварная Питьевая SDR 17 Ø 500 мм Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1 МПа; Внешний диаметр– 612 мм; Внутренний диаметр– 500 мм																												
	X	X	X	X	X	X	X	796	Штука	2	2	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	796	Штука	4	4	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	173343600041334360100100180010000000	Закупка запорной арматуры, фланцев.	Закупка запорной арматуры, фланцев.	91.48495	0.0	91.48495	0.00000	0.00000	0.00000	X	X	X	X	X	X	X	0.91485	4.57425	3.2017	6.2017	Электронный аукцион	нет	да					АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН	
	X	Фланец стальной плоский приварной Ру=16 Ø 80 Функциональные, технические,	X	X	X	X	X	X	796	Штука	1	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	качественные, эксплуатационные характеристики: Условный проход – 80 мм; Номинальное давление – 1,6 МПа; Внешний диаметр фланца – 195 мм; Внутренний диаметр – 91 мм; Межосевое расстояние – 160 мм; Диаметр крепежных отверстий - М 16; Количество крепежных отверстий – 4 шт; Толщина фланца – 21 мм Фланец стальной плоский приварной Ру=16 Ø 150																											
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Условный проход – 150 мм; Номинальное давление – 1,6 МПа; Внешний диаметр фланца – 280 мм; Внутренний диаметр – 154 мм; Межосевое расстояние – 240 мм; Диаметр крепежных отверстий - М 20; Количество крепежных отверстий – 8 шт; Толщина фланца – 25 мм Фланец стальной плоский приварной Ру=16 Ø 200	X	X	X	X	X	X	796	Штука	8	8	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Функциональны	X	X	X	X	X	X	796	Штука	5	5	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	е, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Условный проход – 200 мм; Номинальное давление – не менее 1,6 МПа; Внешний диаметр фланца – 335 мм; Внутренний диаметр – 222 мм; Межосевое расстояние – 295 мм; Диаметр крепежных отверстий - М 22; Количество крепежных отверстий – 12 шт; Толщина фланца – 27 мм Задвижка стальная 30с41нж Ру=16 Ø 80																										
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Класс герметичности А. Условный проход – 80 мм; Номинальное давление – не менее 1,6 МПа; Рабочая среда – вода; Привод шпинделя – маховик; Присоединение к трубопроводу – фланцевое Внешний диаметр фланца – 195 мм; Отверстия (по оси) – 160 мм; Диаметр крепежных отверстий - М 18 Количество крепежных отверстий – 4 шт.	X	X	X	X	X	X	796	Штука	1	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X	Направление подачи рабочей среды – любое Установочное положение – любое, кроме положения маховиком вниз; Монтажная длинна – 210 мм; Материал: Корпус – 25Л наплавка Св. 20Х13; Крышка – 25Л; Клин – 25Л наплавка Св. 20Х13; Тип управления - ручной Задвижка стальная 30с41нж Ру=16 Ø 150 Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Класс герметичности А. Условный проход – 150 мм; Номинальное давление – не менее 1,6 МПа; Рабочая среда – вода; Привод шпинделя – маховик; Присоединение к трубопроводу – фланцевое Внешний диаметр фланца – 260 мм; Отверстия (по оси) – 240 мм; Диаметр крепежных отверстий - М 22 Количество крепежных отверстий – 8 шт. Направление подачи рабочей среды – любое Установочное положение – любое, кроме	X	X	X	X	X	X	796	Штука	2	2	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	положения маховиком вниз; Монтажная длинна – 280 мм; Материал: Корпус – 25Л наплавка Св. 20Х13; Крышка – 25Л; Клин – 25Л наплавка Св. 20Х13; Тип управления - ручной Задвижка стальная 30с41нж Ру=16 Ø 200																											
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Класс герметичности А. Условный проход – 200 мм; Номинальное давление – не менее 1,6 МПа; Рабочая среда – вода; Привод шпинделя – маховик; Присоединение к трубопроводу – фланцевое Внешний диаметр фланца – 335 мм; Отверстия (по оси) – 295 мм; Диаметр крепежных отверстий - М 22 Количество крепежных отверстий – 12 шт. Направление подачи рабочей среды – любое Установочное положение – любое, кроме положения маховиком вниз; Монтажная длинна – 330 мм; Материал:																												
X		X	X	X	X	X	X	796	Штука	1	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

			Корпус – 25Л наплавка Св. 20Х13; Крышка – 25Л; Клин – 25Л наплавка Св. 20Х13; Тип управления - ручной																																		
6	173343600041334360100100190010000000	Закупка запорной арматуры, фланцев.	Закупка запорной арматуры, фланцев.	201.58760	0.0	201.58760	0.00000	0.00000	0.00000	X	X	X	X	X	X	X		2.01588	10.07938	3.2017	5.2017	Электронный аукцион	нет	нет											АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН	
			Фланец стальной плоский приварной Ру=16 Ø 100																																		
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Условный проход – 100 мм; Номинальное давление –1,6 МПа; Внешний диаметр фланца – 215 мм; Внутренний диаметр – 110 мм; Межосевое расстояние – 180 мм; Диаметр крепежных отверстий - М 18; Количество крепежных отверстий – 8 шт; Толщина фланца – 23 мм	X	X	X	X	X	X	796	Штука	6	6	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Фланец стальной плоский приварной Ру=16 Ø 50																																		
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Условный проход – 50 мм; Номинальное	X	X	X	X	X	X	796	Штука	6	6	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	давление –1,6 МПа; Внешний диаметр фланца – 160 мм; Внутренний диаметр – 59 мм; Межосевое расстояние – 125 мм; Диаметр крепежных отверстий - М 18; Количество крепежных отверстий – 4 шт; Толщина фланца – 19 мм Фланец стальной плоский приварной Ру=16 Ø 80																											
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Условный проход – 80 мм; Номинальное давление –1,6 МПа; Внешний диаметр фланца – 195 мм; Внутренний диаметр – 91 мм; Межосевое расстояние – 160 мм; Диаметр крепежных отверстий - М 18; Количество крепежных отверстий – 4 шт; Толщина фланца – 21 мм Фланец стальной плоский приварной Ру=16 Ø 150	X	X	X	X	X	X	796	Штука	6	6	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Условный проход – 150 мм;	X	X	X	X	X	X	796	Штука	6	6	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Номинальное давление –1,6 МПа; Внешний диаметр фланца – 280 мм; Внутренний диаметр – 161 мм; Межосевое расстояние – 240 мм; Диаметр крепежных отверстий - М 22; Количество крепежных отверстий – 8 шт; Толщина фланца – 25 мм. Фланец стальной плоский приварной Ру=16 Ø 200																										
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Условный проход – 200 мм;																										
X	Номинальное давление –1,6 МПа; Внешний диаметр фланца – 335 мм; Внутренний диаметр – 273 мм; Межосевое расстояние – 295 мм; Диаметр крепежных отверстий - М 22; Количество крепежных отверстий – 12 шт; Толщина фланца – 28мм Задвижка стальная 30с41нж Ру=16 Ø 200	X	X	X	X	X	X	796	Штука	4	4	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Класс	X	X	X	X	X	X	796	Штука	2	2	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	герметичности А. Условный проход – 200 мм; Номинальное давление –1,6 МПа; Рабочая среда – вода; Привод шпинделя – маховик; Присоединение к трубопроводу – фланцевое Внешний диаметр фланца – 335 мм; Отверстия (по оси) – 295 мм; Диаметр крепежных отверстий - М 22 Количество крепежных отверстий – 12 шт. Направление подачи рабочей среды – любое Установочное положение – любое, кроме положения маховиком вниз; Монтажная длинна – 330 мм; Материал: Корпус – 25Л наплавка Св. 20Х13; Крышка – 25Л; Клин – 25Л наплавка Св. 20Х13; Тип управления - ручной Задвижка стальная 30с41нж Ру=16 Ø 50																													
Х	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Класс герметичности А. Условный проход – 50 мм; Номинальное давление – 16 МПа; Рабочая	Х	Х	Х	Х	Х	Х	796	Штука	3	3	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

	среда – вода; Привод шпинделя – маховик; Присоединение к трубопроводу – фланцевое; Внешний диаметр фланца – 160 мм; Отверстия (по оси) – 125*125 Диаметр крепежных отверстий - М 18 Количество крепежных отверстий – 4 шт. Направление подачи рабочей среды – любое Установочное положение – любое, кроме положения маховиком вниз; Монтажная длинна – 180 мм; Материал: Корпус – 25Л наплавка Св. 20Х13; Крышка – 25Л; Клин – 25Л наплавка Св. 20Х13; Тип управления - ручной Задвижка стальная 30с41нж Ру=16 Ø 80																											
Х	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Класс герметичности А. Условный проход – 80 мм; Номинальное давление –1,6 МПа; Рабочая среда – вода; Привод шпинделя – маховик; Присоединение к трубопроводу	Х	Х	Х	Х	Х	Х	796	Штука	3	3	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

	– фланцевое Внешний диаметр фланца – 195 мм; Отверстия (по оси) – 160 мм; Диаметр крепежных отверстий - М 18 Количество крепежных отверстий – 4 шт. Направление подачи рабочей среды – любое Установочное положение – любое, кроме положения маховиком вниз; Монтажная длинна – 210 мм; Материал: Корпус – 25Л наплавка Св. 20Х13; Крышка – 25Л; Клин – 25Л наплавка Св. 20Х13; Тип управления - ручной Задвижка стальная 30с41нж Ру=16 Ø 100																											
Х	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Класс герметичности А. Условный проход – 100 мм; Номинальное давление –1,6 МПа; Рабочая среда – вода; Привод шпинделя – маховик; Присоединение к трубопроводу – фланцевое Внешний диаметр фланца – 215 мм; Отверстия (по оси) – 180	Х	Х	Х	Х	Х	Х	796	Штука	3	3	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

	мм; Диаметр крепежных отверстий - М 18 Количество крепежных отверстий – 8 шт. Направление подачи рабочей среды – любое Установочное положение – любое, кроме положения маховиком вниз; Монтажная длинна – 210 мм; Материал: Корпус – 25Л наплавка Св. 20Х13; Крышка – 25Л; Клин – 25Л наплавка Св. 20Х13; Тип управления - ручной Задвижка стальная 30с41нж Ру=16 Ø 150																											
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Класс герметичности А. Условный проход – 150 мм; Номинальное давление –1,6 МПа; Рабочая среда – вода; Привод шпинделя – маховик; Присоединение к трубопроводу – фланцевое Внешний диаметр фланца – 260 мм; Отверстия (по оси) – 240 мм; Диаметр крепежных отверстий - М 22 Количество крепежных отверстий – 8																											
X		X	X	X	X	X	X	796	Штука	3	3	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

			шт. Направление подачи рабочей среды – любое Установочное положение – любое, кроме положения маховиком вниз; Монтажная длинна – 280 мм; Материал: Корпус – 25Л наплавка Св. 20Х13; Крышка – 25Л; Клин – 25Л наплавка Св. 20Х13; Тип управления - ручной																														
7	1733436000413343601001002000010000000	Поставка металлопроката стального	Поставка металлопроката стального	142.52305	0.0	142.52305	0.00000	0.00000	0.00000	X	X	X	X	X	X	X		1.42523	7.12615	3.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	да						АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН	
			Круг																														
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: ст20 30мм	X	X	X	X	X	X	166	Килограмм	80	80	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Круг																														
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: ст20 45мм	X	X	X	X	X	X	166	Килограмм	80	80	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Круг																														
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: ст20 50 мм	X	X	X	X	X	X	166	Килограмм	90	90	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Круг																														
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики	X	X	X	X	X	X	166	Килограмм	65	65	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	: ст20 60мм Круг																										
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : ст45 80мм Круг	X	X	X	X	X	X	166	Килограмм	120	120	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : ст45 100 мм Круг	X	X	X	X	X	X	166	Килограмм	180	180	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : ст20 120мм Круг	X	X	X	X	X	X	166	Килограмм	266	266	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : ст40 25мм Круг	X	X	X	X	X	X	166	Килограмм	100	100	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : ст40 40 мм Круг	X	X	X	X	X	X	166	Килограмм	180	180	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : ст20 25 мм Шестигранник	X	X	X	X	X	X	166	Килограмм	30	30	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : ст20 N14	X	X	X	X	X	X	166	Килограмм	18	18	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

			Шестигранник																												
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : ст20N 17 Шестигранник	X	X	X	X	X	X	166	Килограмм	25	25	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : ст20 N 19 Шестигранник	X	X	X	X	X	X	166	Килограмм	28	28	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : ст20 N 22 Шестигранник	X	X	X	X	X	X	166	Килограмм	20	20	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : ст20 N 24 Шестигранник	X	X	X	X	X	X	166	Килограмм	22	22	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : ст20 N 30	X	X	X	X	X	X	166	Килограмм	25	25	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	173343600041334360100100210012420000	Поставка труб стальных электросварных прямошовных	Поставка труб стальных электросварных прямошовных	456.18804	0.0	456.18804	0.00000	0.0000	0.00000	X	X	X	X	X	X	X		4.56188	22.80940	3.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	да						АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН	
		X	Труба стальная электросварная прямошовная Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : наружным	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	12	12	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	диаметром 57 мм и номинальной толщины стенки 3,5 мм., для систем хозяйственно-питьевого назначения. Труба Ø 57х3,5 Наружный диаметр стенки – 57 мм Номинальная толщина стенки – 3,5 мм Труба стальная электросварная прямошовная																										
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: наружным диаметром 89 мм и номинальной толщины стенки 4 мм., для систем хозяйственно-питьевого назначения. Труба Ø 89х4 Наружный диаметр стенки – 89 мм Номинальная толщина стенки – 4мм Труба стальная электросварная прямошовная	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	12	12	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: наружным диаметром 108 мм и номинальной толщины стенки 4,5 мм., для систем хозяйственно-питьевого назначения. Труба Ø	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	12	12	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	108х4,5 Наружный диаметр стенки – 108 мм Номинальная толщина стенки – 4,5мм Труба стальная электросварная прямошовная																										
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: наружным диаметром 159 мм и номинальной толщины стенки 6 мм., для систем хозяйственно-питьевого назначения. Труба Ø 159х6 Наружный диаметр стенки – 159 мм Номинальная толщина стенки – 6 мм Труба стальная электросварная прямошовная	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	12	12	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: наружным диаметром 219 мм и номинальной толщины стенки 7 мм., для систем хозяйственно-питьевого назначения. Труба Ø 219х7 Наружный диаметр стенки – 217 мм Номинальная толщина стенки – 7 мм Труба стальная электросварная прямошовная	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	12	12	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: наружным диаметром 273 мм и номинальной толщины стенки 7 мм., для систем хозяйственно-питьевого назначения. Труба Ø 273х7 Наружный диаметр стенки – 273 мм Номинальная толщина стенки – 7 мм Труба стальная электросварная прямошовная																										
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: наружным диаметром 426 мм и номинальной толщины стенки 8 мм., для систем хозяйственно-питьевого назначения. Труба Ø 426х8 Наружный диаметр стенки – 426 мм Номинальная толщина стенки – 8 мм Труба стальная электросварная прямошовная	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	12	12	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: наружным диаметром 530 мм и	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	12	12	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

			номинальной толщины стенки 9 мм., для систем хозяйственно-питьевого назначения. Труба Ø 530х9 Наружный диаметр стенки – 530 мм Номинальная толщина стенки – 9 мм																												
9	173343600041334360100100220010000000	Поставка металлопроката	Поставка металлопроката.	648.02411	0.0	648.02411	0.00000	0.00000	0.00000									6.48024	32.40121	3.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	нет					Отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок Отмена закупки Отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупки.	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН	
10	173343600041334360100100220020000000	Поставка металлопроката	Поставка металлопроката	648.02411	0.0	648.02411	0.00000	0.00000	0.00000	X	X	X	X	X	X	X		6.48024	32.40121	3.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	нет						АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН	
		X	Лист стальной ГОСТ 19903-90 Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: б=8 мм ст3	X	X	X	X	X	X	055	Квадратный метр	18	18	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	Лист стальной ГОСТ 19903-90 Функциональные, технические, качественные,	X	X	X	X	X	X	055	Квадратный метр	9	9	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	эксплуатационные характеристики: б=4 мм ст3 Лист стальной ГОСТ 19903-90																										
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: б=3 мм ст3 Лист просечно-вытяжной ГОСТ380-94	X	X	X	X	X	X	055	Квадратный метр	10	10	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: ПВЛ-506 ст3 Круг ГОСТ2590-88	X	X	X	X	X	X	055	Квадратный метр	80	80	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: ф25 ст3 Угол ГОСТ8509-93	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	100	100	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: 50х50х5 ст3 сп/пс Угол ГОСТ8509-93	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	40	40	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: 63х63х6 ст3 сп/пс Угол ГОСТ 8509-93	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	40	40	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационн	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	200	200	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

			ые характеристики : 45х45х4 ст3 сп/пс Швеллер ГОСТ8240-97																														
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : №10п ст3 Швеллер ГОСТ8240-97	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	24	24	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : №12п ст3 Труба бесшовная ГОСТ 8732-78	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	80	80	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : ф57х5 ст20 Труба бесшовная ГОСТ8732-78	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	24	24	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : ф76х6 ст20 Труба бесшовная ГОСТ8732-78	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	60	60	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : ф89х6 ст20	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	24	24	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1 173343600041334360 1 100100230012740000	Поставка светодиодных светильников уличного освещения	Поставка светодиодных светильников уличного освещения.	369.11265	0.0	369.11265	0.00000	0.00000	0.00000	X	X	X	X	X	X	X		3.69113	18.45563	4.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	нет	Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а				Отмена заказчиком закупки, предусмотренной	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИ	

	также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2016г № 968 “Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд” Участникам, заявки или окончател	планом-графиком закупок Отмена закупки Техническая ошибка	Н

																						ьные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 В соответствии с Приказом от 25 марта 2014 № 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						
X	Поставка светодиодных светильников уличного освещения Функциональные, технические, качественные, эксплуатационн	X	X	X	X	X	X	796	Штука	15	15	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

			ые характеристики : Потребляемая мощность, Вт Не менее 110 Световой поток, лм Не менее11500 Напряжение питания, В / частота, Гц 220 ± 10% / 50 Температурный диапазон, С° от -40 до +45 Пульсации светового потока,% <1 Класс защиты, IP 65 Индекс цветопередачи, CRI >80 Габаритные размеры, мм 610 x 244 x 115 Вес нетто, кг Не более 4,4 Материал рассеивателя Оптический поликарбонат Материал корпуса Алюминий Срок службы, часы 50 000 Гарантийный срок 3 года Цветовая температура 3000К - 5300К																																									
1 2	173343600041334360 100100240010000000	Поставка трубы напорной водопроводной из полиэтилена, фитинги полиэтиленовые.	Поставка трубы напорной водопроводной из полиэтилена, фитинги полиэтиленовые.	374.97214	0.0	374.97214	0.00000	0.00000	0.00000	X	X	X	X	X	X	X		3.74972	18.74861	4.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	нет									АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН	
		X	Труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR 13,6 – 160х11,8 мм «питьевая» ГОСТ 18599-2001	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	228	228	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные																																							

характеристики
: номинальным
наружным
диаметром не
менее - 160 мм,
номинальной
толщиной
стенки не
менее - 11,8 мм
давлением не
менее 12,5
кг/см² для
систем
хозяйственно-
питьевого
назначения
изготовленная
из полиэтилена
марки,
разрешенной
органами
здравоохранени
я, код ОКП
2248113420 а)
Трубы должны
иметь гладкие
наружную и
внутреннюю
поверхности.
Допускаются
незначительны
е продольные
полосы и
волнистость, не
выводящие
толщину стенки
трубы за
пределы
допускаемых
отклонений. б)
На наружной,
внутренней и
торцевой
поверхностях
труб не
допускаются
пузыри,
трещины,
раковины,
посторонние
включения,
видимые без
увеличительны
х приборов. в)
Цвет труб -
черный, черный
с синими
продольными
полосами в
количестве не
менее четырех
равномерно
расположенных
по окружности

X	трубы. г) Маркировка должна включать последовательно: наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак, условное обозначение трубы без слова «труба», месяц и год изготовления. д) Труба должна быть черная с синей полосой с обозначением: ПЭ 100 SDR 13,6 –160х11,8 мм (номинальный наружный диаметр, 160 мм номинальная толщина стенки 11,8мм) «питьевая» в отрезках по 12 м. (19 отрезков). Труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 – 160х9,5 мм «питьевая» ГОСТ 18599-2001. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: номинальным наружным диаметром не менее -160 мм номинальной толщины стенки не менее - 9,5 мм давлением не менее 10,0 кг/см², для систем хозяйственно-питьевого назначения	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	24	24	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

изготовленная из полиэтилена марки, разрешенной органами здравоохранения, код ОКП 2248113420. 1. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. 2. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. 3. Цвет труб - черный, черный с синими продольными полосами в количестве не менее четырех равномерно расположенных по окружности трубы. 4. Маркировка должна включать последовательно: наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак, условное обозначение трубы без слова «труба», месяц и год изготовления.

X	5. Труба должна быть черная с синей полосой с обозначением: ПЭ 100 SDR 17 –160х9,5 мм (номинальный наружный диаметр, 160 мм номинальная толщина стенки 9,5 мм) «питьевая» в отрезках по 12 м. (2 отрезка). Труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 – 110х6,6 мм «питьевая» ГОСТ 18599-2001 Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: номинальным наружным диаметром не менее-110 мм номинальной толщины стенки не менее- 6,6 мм давлением не менее - 10,0 кг/см², для систем хозяйственно-питьевого назначения изготовленная из полиэтилена марки, разрешенной органами здравоохранения, код ОКП 2248113420 1. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	100	100	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. 2. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. 3. Цвет труб - черный, черный с синими продольными полосами в количестве не менее четырех равномерно расположенных по окружности трубы. 4. Маркировка должна включать последовательно: наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак, условное обозначение трубы без слова «труба», месяц и год изготовления. 5. Труба должна быть черная с синей полосой с обозначением: ПЭ 100 SDR 17 –110х6,6 мм (номинальный наружный диаметр, 110 мм номинальная толщина стенки 6,6 мм) «питьевая» в бухте.																												
Х	Отвод ПЭ 100 Питьевая SDR	Х	Х	Х	Х	Х	Х	796	Штука	5	5	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

	11 90° Ø160 мм или эквивалент Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1,6 МПа; Угол - 90°; Диаметр – 160 мм; Толщина стенки – 14,6 мм																											
X	Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 Питьевая SDR 11 Ø160мм или эквивалент: Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1,6 МПа; Диаметр (сварная часть) – 160 мм; Диаметр (фланцевая часть)– 210 мм; Толщина стенки – 14,6 мм.	X	X	X	X	X	X	796	Штука	4	4	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 Питьевая SDR 11 Ø110мм или эквивалент Функциональные, технические, качественные, эксплуатационн	X	X	X	X	X	X	796	Штука	1	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	ые характеристики : Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1,6 МПа; Диаметр (сварная часть) – 110 мм; Диаметр (фланцевая часть) – 159 мм; Толщина стенки – 10,0 мм. Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 Питьевая SDR 11 Ø50мм или эквивалент Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики																										
X	: Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1,6 МПа; Диаметр (сварная часть) – 50 мм; Диаметр (фланцевая часть)– 88 мм; Толщина стенки – 4,6 мм. Тройник удлинённый ПЭ100 Питьевая SDR 11 160х110х160мм (неравнопроходной) или эквивалент Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные	X	X	X	X	X	X	796	Штука	1	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

			характеристики : Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1,6 МПа; Диаметр – 160х110х160 мм; Толщина стенки – 14,6х10,0 мм Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 Питьевая SDR 17 Ø110мм или эквивалент																											
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : Материал – полиэтилен; Марка полиэтилена – 100; Номинальное давление – не менее 1 МПа; Диаметр (сварная часть) – 110 мм; Диаметр (фланцевая часть) – 157 мм; Толщина стенки – 6,6 мм	X	X	X	X	X	X	796	Штука	2	2	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1 173343600041334360 3 100100250012814000		Поставка затворов поворотных межфланцевых с механическим редуктором.	Поставка затворов поворотных межфланцевых с механическим редуктором	473.42769	0.0	473.42769	0.00000	0.00000	0.00000	X	X	X	X	X	X	X		4.73428	23.67138	4.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	нет						АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН	
		X	Затвор поворотный межфланцевый Ду=100мм, Ру=16кг/см² с механическим редуктором	X	X	X	X	X	X	796	Штука	3	3	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Функциональные, технические, качественные,																												

эксплуатационн
ые
характеристики
: Тип затвора –
межфланцевый
Диаметр – DN
100мм Ру = 16
кг/см2.
Температура
рабочая от -25
0С до +130 0С.
Температура
максимальная
+150 0С.
Применение: в
системах
водоснабжения,
на
магистральных
трубопроводах.
рабочая среда
– вода в
системах
холодного
водоснабжения,
питьевая вода.
Конструктивное
исполнение: -
механический
редуктор.
Материалы
конструкции: -
корпус: чугун
GGG40 или
эквивалент с
термообработа
нным
эпоксидным
покрытием; -
диск: чугун
GGG40 или
эквивалент
покрытый
никелем; -
уплотнитель
штока (кольцо):
EPDM/NBR или
эквивалент -
подшипниковые
втулки:PTFE
или
эквивалент; -
шток:
нержавеющая
сталь; - седло:
EPDM/NBR или
эквивалент -
штифты:
нержавеющая
сталь. Тип
присоединения:
-
межфланцевое
Ру=16 кг/см².

X	Защита от коррозии: - корпус окрашен долговечным эпоксидным полимерным составом, который предотвращает затвор от коррозии. Затвор поворотный межфланцевый Ду=200мм, Ру=16кг/см² с механическим редуктором Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Тип затвора – межфланцевый Диаметр – DN 200мм Ру = 16 кг/см2. Температура рабочая от -25 0С до +130 0С. Температура максимальная +150 0С. Применение: в системах водоснабжения, на магистральных трубопроводах. рабочая среда – вода в системах холодного водоснабжения, питьевая вода. Конструктивное исполнение: - механический редуктор. Материалы конструкции: - корпус: чугун GGG40 или эквивалент с термообработанным эпоксидным покрытием; - диск: чугун GGG40 или эквивалент	X	X	X	X	X	X	796	Штука	2	2	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	покрытый никелем; - уплотнитель штока (кольцо): EPDM/NBR или эквивалент - подшипниковые втулки:PTFE или эквивалент; - шток: нержавеющая сталь; - седло: EPDM/NBR или эквивалент - штифты: нержавеющая сталь. Тип присоединения: - межфланцевое Ру=16 кг/см². Защита от коррозии: - корпус окрашен долговечным эпоксидным полимерным составом, который предотвращает затвор от коррозии Затвор поворотный межфланцевый Ду=600мм, Ру=16кг/см² с механическим редуктором																										
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Тип затвора – межфланцевый Диаметр – DN 600мм Ру = 16 кг/см2. Температура рабочая от -25 0С до +130 0С. Температура максимальная +150 0С. Применение: в системах водоснабжения, на магистральных трубопроводах.																										
X		X	X	X	X	X	X	796	Штука	1	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X	рабочая среда – вода в системах холодного водоснабжения, питьевая вода. Конструктивное исполнение: - механический редуктор. Материалы конструкции: - корпус: чугун GGG40 или эквивалент с термообработанным эпоксидным покрытием; - диск: чугун GGG40 или эквивалент покрытый никелем; - уплотнитель штока (кольцо): EPDM/NBR или эквивалент - подшипниковые втулки:PTFE или эквивалент; - шток: нержавеющая сталь; - седло: EPDM/NBR или эквивалент - штифты: нержавеющая сталь. Тип присоединения: - межфланцевое Ру=16 кг/см². Защита от коррозии: - корпус окрашен долговечным эпоксидным полимерным составом, который предотвращает затвор от коррозии. Затвор поворотный межфланцевый Ду=800мм, Ру=16кг/см² с механическим редуктором	X	X	X	X	X	X	796	Штука	1	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Функциональны																												

е, технические,
качественные,
эксплуатационн
ые
характеристики
: Тип затвора –
межфланцевый
Диаметр – DN
800мм Ру = 16
кг/см2.
Температура
рабочая от -25
0С до +130 0С.
Температура
максимальная
+150 0С.
Применение: в
системах
водоснабжения,
на
магистральных
трубопроводах.
рабочая среда
– вода в
системах
холодного
водоснабжения,
питьевая вода.
Конструктивное
исполнение: -
механический
редуктор.
Материалы
конструкции: -
корпус: чугун
GGG40 или
эквивалент с
термообработа
нным
эпоксидным
покрытием; -
диск: чугун
GGG40 или
эквивалент
покрытый
никелем; -
уплотнитель
штока (кольцо):
EPDM/NBR или
эквивалент -
подшипниковые
втулки:PTFE
или
эквивалент; -
шток:
нержавеющая
сталь; - седло:
EPDM/NBR или
эквивалент -
штифты:
нержавеющая
сталь. Тип
присоединения:
-

			межфланцевое Ру=16 кг/см² Защита от коррозии: - корпус окрашен долговечным эпоксидным полимерным составом, который предотвращает затвор от коррозии.																															
1 4	173343600041334360 100100260012599000	Поставка фланцев стальных плоских приварных встык.	Поставка фланцев стальных плоских приварных в стык.	109.17134	0.0	109.17134	0.00000	0.0000	0.00000	X	X	X	X	X	X	X		1.09171	5.45857	4.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	нет					Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок Отмена закупки техническая ошибка	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН	
		X	3. Фланцы стальные, плоские приварные встык ГОСТ 12820-80 Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Ду=150мм,	X	X	X	X	X	X	796	Штука	8	8	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Ру=16кг/см² Фланцы стальные, плоские приварные встык ГОСТ 12820-80																										
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Ду=50мм, Ру=16кг/см² 2. Фланцы стальные, плоские приварные встык ГОСТ 12820-80	X	X	X	X	X	X	796	Штука	2	2	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Ду=100мм, Ру=16кг/см² 4. Фланцы стальные, плоские приварные встык ГОСТ 12820-80	X	X	X	X	X	X	796	Штука	8	8	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Ду=200мм, Ру=16кг/см² Фланцы стальные, воротниковые приварные встык ГОСТ 12821-80	X	X	X	X	X	X	796	Штука	4	4	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Ду=600мм, Ру=16кг/см² Фланцы стальные, воротниковые	X	X	X	X	X	X	796	Штука	2	2	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	X	X	X	796	Штука	2	2	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

15	173343600041334360 100100270012932000	Поставка колеса опорного.	приварные встык ГОСТ 12821-80 Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : Ду=800мм, Ру=16кг/см² Поставка колеса опорного.	71.10000	0.0	71.10000	0.00000	0.00000	0.00000	X	X	X	X	X	X	X		0.71100	3.55500	4.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	нет							АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН	
		X	Колесо опорное марки ГК830х240-381 Модель И-П132У в сборе с диском Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : Спецшина цельнолитая ГК830х240-381 И-П132У Наружный диаметр шины – 830 мм Ширина профиля – 240 мм Посадочный диаметр шины – 381 мм Индекс нагрузки – 132 Диск - обод 5.00Р15	X	X	X	X	X	X	796	Штука	1	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16	173343600041334360 100100280015222000	Услуги по обслуживанию содержание знаков судоходной обстановки по ограждению санитарной зоны оголовков Водопрово	Услуги по обслуживанию содержание знаков судоходной обстановки по ограждению санитарной зоны оголовков Водопроводной насосной станции 1-го подъема № 2	230.46639	0.0	230.46639	0.00000	0.00000	0.00000	359	Сутки	231	231	0	0	0				4.2017	12.2017	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	нет	нет								

		дной насосной станции 1-го подъема №2																															
17	173343600041334360 100100290010812000	Поставка щебня	Поставка щебня	193.73320	0.0	193.73320	0.00000	0.00000	0.00000	168	Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)	160	160	0	0	0			1.93733	9.68666	4.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	да							АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН
18	173343600041334360 100100300010000000	Поставка металлопроката	Поставка металлопроката	716.44129	0.0	716.44129	0.00000	0.00000	0.00000	X	X	X	X	X	X	X			7.16441	35.82206	4.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	да							АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН
		X	Лист стальной горячекатаный Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: б=5 мм, L=6000мм. B=1000мм Объем поставки 84 метр. кв. (14 листов) Лист стальной ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89	X	X	X	X	X	X	055	Квадратный метр	84	84	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: б=10 мм Круг стальной ГОСТ 2590-88 объем поставки 180п.м. в отрезках по 6 м. (30 отрезков)	X	X	X	X	X	X	166	Килограмм	1413	1413	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: ф10 ст20	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	180	180	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	Арматура рифленая ГОСТ	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	90	90	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	5781-82 Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : ф18мм ст5пс объем поставки 90п.м. в отрезках по 6м. (30 отрезков) Угол																										
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : 40Х40х5 ст3 ГОСТ 8140-97 Угол стальной ГОСТ 8509-93 объем поставки 330п.м. в отрезках по 6м. (55 отрезков)	X	X	X	X	X	X	166	Килограмм	214.56	214.56	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : 50х50х5 ст3сп/пс Швеллер	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	330	330	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : №10П ст3 ГОСТ 8240-97 Труба напорная стальная (черная) сварная прямошовная ГОСТ 10704-91, для систем хозяйственно-питьевого назначения.	X	X	X	X	X	X	166	Килограмм	318.24	318.24	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	12	12	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

			характеристики : номинальная толщина стенки 10мм. наружный диаметр стенки- 530 мм. объем поставки 12 п.м. в отрезках по 6м. (2 отрезка) Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91																												
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : ф630х10мм. Труба профильная стальная ГОСТ 30245-2003 объем поставки 90п.м. в отрезках по 6м. (15 отрезков)	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	12	12	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики : 50х25х2мм	X	X	X	X	X	X	018	Погонный метр	90	90	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	173343600041334360 100100310012059000	Поставка химического реагента для коррекционной обработки подпиточной воды	Поставка химического реагента для коррекционной обработки подпиточной воды	54.09400	0.0	54.09400	0.00000	0.00000	0.00000	166	Килограмм	100	100	0	0	0		0.54094	2.70470	4.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	да						АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН	
20	173343600041334360 100100320012030000	Поставка эмали кремнийорганической термостойкой для защиты от воздействия ультрафиолетового излучения	Поставка эмали кремнийорганической термостойкой для защиты от воздействия ультрафиолетового излучения	88.84200	0.0	88.84200	0.00000	0.00000	0.00000	166	Килограмм	600	600	0	0	0		0.88842	4.44210	4.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	да						АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН	
21	173343600041334360 100100330012332000	Поставка кирпича керамического	Поставка кирпича керамического полнотелого	103.50000	0.0	103.50000	0.00000	0.00000	0.00000	796	Штука	5000	5000	0	0	0		1.03500	5.17500	4.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	да						АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО	

		полнотело го																														ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН	
2 2	173343600041334360 100100340012720000	Поставка аккумуляторных батарей	Поставка аккумуляторных батарей	122.88199	0.0	122.88199	0.00000	0.00000	0.00000	796	Штука	13	13	0	0	0		1.22882	6.14410	4.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	да									
2 3	173343600041334360 100100350010000000	Поставка затвора поворотного межфланцевого в комплекте с электроприводом и фланцев стальных воротниковых.	Поставка затвора поворотного межфланцевого в комплекте с электроприводом и фланцев стальных воротниковых.	239.70376	0.0	239.70376	0.00000	0.00000	0.00000	X	X	X	X	X	X	X		2.39704	11.98519	4.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	да								АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН	
		X	Фланец стальной воротниковый ГОСТ 12821-80 Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Ру16 кг/см.кв. Ду 400 мм. Диаметр наружний 580 мм., Диаметр межцентровой отверстий -525 мм., Диаметр отверстий -30 мм.Колличество отверстий 16шт. Затвор поворотный межфланцевый в комплекте с электроприводом	X	X	X	X	X	X	796	Штука	2	2	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Ду=400мм Ру=16кг/см.кв.	X	X	X	X	X	X	796	Штука	1	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

																						Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014	
24	173343600041334360 100100360012899000	Поставка аэраторов в комплекте с заглушками и элементами крепления.	Поставка аэраторов в комплекте с заглушками и элементами крепления.	1265.93333	0.0	1265.93333	0.00000	0.00000	0.00000	796	Штука	1	1	0	0	0	12.65933	63.29667	4.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	нет	В соответствии с Приказом от 25 марта 2014 № 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН
25	173343600041334360 100100370010000000	Поставка песка-заполнителя и гравия-заполните	Поставка песка-заполнителя и гравия-заполнителя.	823.52634	0.0	823.52634	0.00000	0.00000	0.00000	X	X	X	X	X	X	X	8.23526	41.17632	4.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	нет		АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД

ля.																										КАМЫШИН	
X	Песок-заполнитель кварцевый фракционный контактных осветителей и скорых фильтров водопроводных фильтровальных сооружений ГОСТ Р 51641-2000, СНиП 2.04.02.-84, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПин2.1.6.2523-09	X	X	X	X	X	X	168	Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)	50	50	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: фракция 0,7-1,2 мм. Гравий-заполнитель контактных осветителей и скорых фильтров водопроводных сооружений ГОСТ Р 51641-2000,	X	X	X	X	X	X	168	Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)	12	12	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: фракция 5-10 мм СНиП 2.04.02-84, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.6.2523-09 Гравий-заполнитель контактных осветителей и скорых фильтров водопроводных сооружений фракции ГОСТ Р 51641-2000, СНиП 2.04.02.-	X	X	X	X	X	X	168	Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)	12	12	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

		84, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПин 2.1.6.2523-09 Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: фракция 10-20 мм. Гравий-заполнитель контактных осветителей и скорых фильтров водопроводных сооружений ГОСТ Р 51641-2000, СНип 2.04.02.-84, СанПин 2.1.4.1074-01, СанПин 2.1.6.2523-09 Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: фракция 20-40 мм	X	X	X	X	X	X	168	Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)	24	24	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	173343600041334360100100380012599000	Поставка фланцев.	Поставка фланцев	109.17134	0.0	109.17134	0.00000	0.00000	0.00000	796	Штука	26	26	0	0	0		1.09171	5.45857	4.2017	12.2017	Электронный аукцион	да	нет						АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН	
27	173343600041334360100100390012740000	Поставка светодиодных светильников уличного освещения	Поставка светодиодных светильников уличного освещения	369.11265	0.0	369.11265	0.00000	0.00000	0.00000	796	Штука	15	15	0	0	0		3.69113	18.45563	4.2017	12.2017	Электронный аукцион	нет	нет	Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей					АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН	

			14 Федерального закона № 44-ФЗ
			В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2016г № 968 “Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд”
			Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом

																							Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 В соответствии с Приказом от 25 марта 2014 № 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"							
	Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона)	9585.45000	X	9585.45000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
173343600041334360100100160010000000	X X	9585.45000	X	9585.45000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего		16985.38816	X	16985.38816	0.00000	0.00000	0.00000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: закупок путем проведения запроса котировок		0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций		2672.61657	X	2672.61657	0.00000	0.00000	0.00000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Летов Андрей Владимирович, Директор		12.04.2017
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)	(подпись)	(дата утверждения)
Рунг Светлана Владимировна		М.П.
(ф.и.о. ответственного исполнителя)	(подпись)	